

B3-V Schlauchpumpe

Technische Merkmale

- **Dosierleistung:** 0-1 l/h, 3 bar
0-4 l/h, 3 bar
0-12 l/h, 1 bar
- **Verspannung:** 90-260 V Standard, 50/60 Hz
- **Schlauch:** Erhältlich in Santoprene®, Silikon, Norprene® oder Tygon
- **Einstellung:** Dosiermenge: 10-100 %
- **Leermeldealarm:** Optional
(Niveausonde nicht im Lieferumfang enth.)



Zubehörkits

- Standard-Kit (im Lieferumfang enthalten):
 - PVC/FPM Dosierventil
 - PP/FPM Fußventil mit Filter
 - Je 2 m PVC Saugschlauch und LD-PE Druckschlauch
- "Brightener" (Glanzmittel) Kit:
 - Dosierventil, Messing vernickelt / FPM
 - Edelstahl Fußventil mit Filter
 - Je 2 m PVC Saugschlauch und LD-PE Druckschlauch
- Waschmittel-Kit (geeignet für Einsatz mit Reinigungsmitteln):
 - PP/EPDM Dosierventil 90° Schlauchnippel
 - Edelstahl Fußventil mit Filter
 - Je 2 m PVC Saugschlauch und LD-PE Druckschlauch

Abmessungen

