



DOSEURO®

The right dosing choice

RAPIDA Series

Serie RAPIDA



RAPIDA SERIES

The latest new DOSEURO product for improving the already known high performance pumps.

Quickly and Easily is the RAPIDA's motto, thanks to his LCD display, control board and different function that allow to change the pump setting immediately.



RAPIDA...

FUNCTION

MANUAL: Flow rate adjustment with 4 digit display in a range 10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity.

ANALOGIC: Flow rate adjustment by incoming signal 4-20mA in a range 10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity.

BATCH: Pump can be programmable for operating only for a certain period.

LEVEL CONTROL SETTING: Predisposed to be connected to level sensor

DIAPHRAGM RUPTURE DETECTOR: In case of diaphragm fail pump will stop automatically giving an alarm. (Available for selected product – SD pump type).

REMOTE ALARM: Relay exit to switch for any alarm

TECHNICAL INFORMATION

Vector voltage control for variation in frequency to control a 3Ph motor.

Power supply: 1Ph 230V(±10%) – 50/60Hz for 230V 3Ph motor

Enclosure: IP55

Ambient Temperature: -20 to +40°C



...type SR A



...type SR D


RAPIDA series

Serie RAPIDA

SERIE RAPIDA

È l'ultimo prodotto DOSEURO per ampliare l'utilizzo delle nostre pompe ad alte prestazioni.

Quickly and Easily è il motto del sistema RAPIDA. Grazie al suo display LCD ed alla parte elettronica avente diverse funzioni, è possibile modificare immediatamente e semplicemente i parametri di funzionamento della pompa.



CE EAC

FUNZIONI

MANUALE: Regolazione nel campo 10:100% (6:60Hz) della portata tramite il display a 4 cifre

ANALOGICA: Regolazione nel campo 10-100% (6-60HZ) della portata della pompa mediante un segnale 4-20mA in ingresso.

FUNZIONAMENTO TEMPORIZZATO: La pompa è programmabile per un funzionamento temporizzato

CONTROLLO DI LIVELLO: E' possibile connettere al sistema una sonda di livello

RILEVAZIONE DELLA ROTTURA DELLA MEMBRANA: Nel caso di rottura della membrana, la pompa si arresta automaticamente ed il sistema genera un allarme (caratteristica disponibile solo per pompa tipo "SD")

ALLARME REMOTO: Uscita relay commutabile per diversi allarmi


INFORMAZIONI TECNICHE

Controllo vettoriale della frequenza per la gestione di un motore trifase

Alimentazione: monofase 230V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz per motore trifase alimentato 230V

Protezione: IP55

Temperatura ambiente di funzionamento: -20 / +40 °C



...type SR B - SR BR

...type SR SD



DOSEURO®

The right dosing choice



Cert. n° 5942

HEAD OFFICE
DOSEURO srl

Via G. Carducci 141
20093 Cologno Monzese (MI) Italy
Tel.: +39 02 27301324
Fax: +39 02 26700883
e-mail: info@doseuro.com
www.doseuro.com

LDT GMBH
DOSIERTECHNIK

HAMBURG

LDT Dosiertechnik GmbH Vierenkamp 8 a DE-22453 Hamburg
FON (040) 5528960-0 FAX (040) 5528960-29
Mail: mail@ldt.info Netz: www.ldt.info

BRANCHES

DOSEURO (UK) LTD.

e-mail: enquiries@doseuro.co.uk
www.doseuro.co.uk